



MATÉRIEL DE SOUDAGE À L'ÉLECTRODE MMA

POSTE À SOUDER WECO CRUISER 300



Caractéristiques

- Source d'alimentation industrielle triphasée à onduleur puissante
- Convient pour le soudage MMA et TIG DC Lift
- Conçu spécifiquement pour des environnements de travail exigeants tels que la construction métallique, la construction navale et les chantiers navals, les applications offshore, l'entretien et la réparation de bateaux, et les structures métalliques lourdes

Soudage MMA

- Fonction MMA Cellulosic pour des performances optimales avec des électrodes cellulosiques
- Dynamique élevée du courant de soudage pour un arc stable dans toutes les positions
- Hot Start et Arc Force réglables pour un amorçage amélioré de l'arc et une fusion stable de l'électrode

Soudage TIG DC

- Fonction TIG DC Lift et contrôle numérique pour un soudage précis
- Idéal pour la maintenance, la construction et les structures métalliques légères à moyennes



WEC K00100460000A - W88347

Poids	20,8	kg
Processus de soudage	MMA	
	TIG DC	
MMA plage de réglage	10-300	A
Diamètre d'électrode max.	4	mm
Tension à vide	76	V
Facteur de marche 40%	300	A
Facteur de marche 60%	230	A
Facteur de marche 100%	200	A
Courant de soudage max.	300	A
Puissance kVA max	13,3	kVA
Tension	3x400	V
Fusible	20	A
Classe de protection IP	IP23S	
Standards	EN 60974-1/-10	
Longueur	460	mm
Largeur	230	mm
Hauteur	325	mm
Famille	Cruiser	