



## VERHUUR - SELCO QUASAR 350 LASTOESTEL

## Kenmerken

- Geavanceerde inverter stroombron voor superieure lasprestaties
- Hoog vermogen bij 100% belasting
- Heavyduty en lange levensduur
- Extreem stevig, betrouwbaar en eenvoudig in gebruik
- Temperatuur en schokbestendige pvc behuizing
- Luchtgekoeld en omsloten elektronica ter voorkoming van stofaanslag
- Excellente prestaties, ook met verlengkabel
- Volledig en gebruiksvriendelijk digitaal bedieningspaneel
- Automatisch bewaren van de laatste settings bij afsluiten
- Digitaal display met de lasparameters
- Uitermate geschikt voor elektrode lassen
- Ingebouwde en instelbare lasboogcontrole (hot start, arc force, antisticking)
- Verminderde elektromagnetische storing met lift start TIG lassen
- Dinse connector, 50/70mm<sup>2</sup>



## RNT 110108 - W92628

Gewicht	16,5 kg
Lasproces	MMA TIG DC
MMA instelbereik	3-350 A
Nullastspanning	70 V
Inschakelduur 30%	350 A
Inschakelduur 60%	310 A
Inschakelduur 100%	290 A
Lasstroom max.	350 A
Vermogen kVA max	19 kVA
Voedingsspanning	3x400 V
IP-beschermingsklasse	IP23S
Isolatieklasse	H
Lengte	190 mm
Breedte	500 mm
Hoogte	400 mm