



3R HS 30-240 SAHINLER PLAATWALS



Hydraulische 3-rol plaatbuigmachine.

Kenmerken

- Zeer geschikt voor het buigen van lichte en middelgrote platen uit aluminium of roestvast staal
- De adereindhulzen in volledige cirkel of variërende radius kunnen gemakkelijk worden gedaan
- De zijrollen bewegen met hydraulische zuigers in een omloopbaan
- Bescherming tegen overbelasting
- 3-rollen aangedreven door een enkele planetaire tandwielkast en tandwielstelsel
- Hydraulisch uiteinde voor het eenvoudig verwijderen van afgewerkte verbinderingsringen
- Eenvoudige bediening met mobiel bedieningspaneel
- Twee digitale uitlezingen voor eenvoudige rolpositionering van onderste rollen
- Gelaste stalen frames
- Inductief geharde, warmgewalste SAE 1050 (CK 45-50) stalen rollen
- Conisch buigtoestel met kogellager
- Hydraulisch balanssysteem voor parallelle beweging van de rollen
- Verlengde rollen voor het buigen van profielen en buizen

Optioneel:

- Bovenloopkraan voor grote diameters
- Hydraulische zijsteunen voor grote diameters
- Speciale rollen
- Profiel buigrollen set
- Traploos instelbare snelheidsregeling
- Elektronisch balanssysteem



Vermogen max.	7500	W
Bruikbare lengte	3100	mm
Diameter top rol	240	mm
Werksnelheid	5	m/min
Toprol x15 met voorbuiging min.	4	mm
Toprol x5 zonder voorbuiging min.	8	mm
Toprol x5 met voorbuiging min.	6	mm
Diameter onderrol	220	mm
Lengte	1300	mm
Breedte	4400	mm
Hoogte	1450	mm
Gewicht	6600	kg