



## LEON ARCMAN 179E MMA COMPLETE LASSET



### Leon Arcman 179E - MMA & TIG inverter

De Leon Arcman 179E heeft optimale lasprestaties voor alle soorten laselektroden. Dit compact lastoestel beschikt tevens over een anti-stick regeling zodat de elektrode niet aan het werkstuk blijft kleven tijdens het starten. Ook geschikt om aan te sluiten op een stroomgroep en langere primaire stroomkabels.

#### Kenmerken

- Op een eenvoudige en aangename manier lassen
- Ideaal voor onderhoudswerkzaamheden binnen en buiten de werkplaats
- Optimale lasprestaties voor alle soorten laselektroden: rutiel, basisch en RVS
- Beschikt over een antistick-regeling om het kleven van de elektrode aan het werkstuk te voorkomen
- Bescherming tegen elektronische overspanningen en te hoge temperatuursbelasting
- Uitgerust met een MMA/TIG (Lift Arc) keuzeschakelaar
- Kan aangesloten worden op stroombronnen en lange primaire stroomkabels

### Lashelm Leon MIG & TIG

Automatische lashelm voor MMA, MIG/MAG en TIG lasprocédé.

Met de automatische lashelm van Leon zijn je beide handen vrij om je volop te concentreren op het samenstellen van je werkstukken en het aflassen hiervan. Het grote voordeel van deze helm is dat je hem ook kunt gebruiken voor het slijpen of schuren.

Ideaal voor wie geen tijd wil verliezen en op een veilige snelle manier kan werken.

#### Kenmerken

- Instelbaar van DIN 9 tot DIN 13 (donkerheid van het glas)
- Lichtgewicht met modern design
- Geschikt voor slijpen en schuren
- Geschikt voor alle lasprocessen (MIG/MAG/TIG/CO<sub>2</sub>)
- Opladen via IR straling lasproces
- Instelbare gevoeligheid



#### WEC HMA179ESET - W93121

|                         |           |    |
|-------------------------|-----------|----|
| Gewicht                 | 6,2       | kg |
| Lasproces               | MMA       |    |
|                         | TIG DC    |    |
| MMA instelbereik        | 10-160    | A  |
| Diameter elektrode min. | 1,6       | mm |
| Diameter elektrode max. | 4         | mm |
| Type elektrode          | 6013-7018 |    |
| Nullastspanning         | 52        | V  |
| Inschakelduur 60%       | 160       | A  |
| Inschakelduur 100%      | 130       | A  |
| Lasstroom max.          | 160       | A  |
| Voedingsspanning        | 1x230     | V  |
| IP-beschermingsklasse   | IP23S     |    |
| Isolatieklasse          | H         |    |
| Type toevoegmateriaal   | 6013-7018 |    |
| Lengte                  | 360       | mm |
| Breedte                 | 140       | mm |
| Hoogte                  | 255       | mm |